



Металлопластиковая система
Winny-AL[®]





ПРЕСС-ФИТИНГИ

NTM spa в качестве производителя фитингов серий 700-800-900, которые применяются в системах водо- и теплоснабжения, на основании страхового полиса выдаёт:

ГАРАНТИЮ на 10 лет

с даты поставки на свою продукцию от дефектов материала или производства относительно:

- ЗАТРАТ ПО УСТАНОВКЕ ЗАМЕНЁННЫХ ИЗДЕЛИЙ

- КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЧЕЛОВЕКУ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ДО

500.000,00 ЕВРО

За каждый отдельный случай и максимально до

1.500.000,00 ЕВРО

за год при нескольких случаях.

1. Настоящая гарантия распространяется только на случаи с бракованными изделиями. Необходимо сразу же оповестить производителя в случае обнаружения брака и предоставить бракованное изделие для проверки представителям производителя. Изделия, имеющие очевидный дефект, не должны устанавливаться. Их нужно немедленно возвращать производителю.
2. Изделие должно быть установлено в соответствии с инструкциями, указанными в брошюре по монтажу. Также должны соблюдаться и условия эксплуатации, указанные в той же брошюре.
3. Гарантия распространяется не только на трубы, поставляемые фабрикой NTM, но также на все металлопластиковые трубы при условии, что:
 1. Трубы имеют диаметр 14 мм, 16 мм, 18мм, 20 мм, 25мм, 26 мм, 32мм.
 2. Трубы должны быть целыми, не порванными, не помятыми и круглой формы.
 3. Трубы должны соответствовать строительным нормам UNI 10954.
 4. Трубы должны соответствовать размерам, указанным в техническом каталоге.
4. Настоящая гарантия не распространяется на:
 1. Несчастные случаи, произошедшие из-за неправильной установки и прокладки изделий.
 2. Несчастные случаи, произошедшие из-за неправомерного вмешательства третьих лиц во время установки, перевозки, монтажа и доставки изделий на место.
 3. Несчастные случаи, произошедшие из-за неправильной эксплуатации.
5. Настоящая гарантия действительна для систем опрессовки клещами типа ТН-Т-Н-У.

Гарантия распространяется на установку фитингов NTM spa с любой маркой металлопластиковой трубы, которая соответствует вышеуказанным пунктам.

Брандико 20/02/2006

Ответственный представитель


ПРЕСС-ФИТИНГИ




ОПРЕССОВКА ГИЛЬЗЫ

Установить клещи так, чтобы они упёрлись в выступ фитинга (тип U) либо, чтобы фитинг попал в специальные углубления в клещах (тип TH). Убедиться в том, что пресс-машина расположена прямо перпендикулярно по отношению к трубе. Обжать гильзу, нажав на соответствующую кнопку на пресс-машине. Для опрессовки могут быть использованы обычные пресс-машины, снабжённые подходящими клещами типа TH или H.

клещи TH



клещи U



ПРЕСС-МАШИНЫ И ПРЕСС-КЛЕЩИ

Опрессовка ПРЕСС-фитингов осуществляется специальными пресс-машинами, разработанными для этих целей. Хотя все пресс-машины примерно одинаковые будь то ручные или электрические, пресс-клещи бывают разные. Для наших пресс-фитингов подходят пресс-клещи типа TH или H, указанные в нижеприведённой таблице.







RIF.		ROTHENBERGER	CBC	VIRAX	REMS
14x2.0	Pinza tipo	TH 14 - U14	TH 14	TH 14 – U14	TH 14 – U14
	cod.	1.5321		253002 – 253111	570455 – 253111
16x2.25	Pinza tipo	TH 16 – U16	TH 16	TH 16 – U16	TH 16 – U16
	cod.	1.5322 – 1.5312		253004 – 253112	570460 – 253112
16x2.0	Pinza tipo	TH 16 – U16	TH 16	TH 16 – U16	TH 16 – U16
	cod.	1.5322 – 1.5312		253004 – 253112	570460 – 253112
18x2.0	Pinza tipo	TH 18 – U18	TH 18	TH 18 – U18	TH 18 – U18
	cod.	1.5323 – 1.5313		253006 – 253113	570465 – 253113
20x2.5	Pinza tipo	TH 20 – U20	TH 20	TH 20 – U20	TH 20 – U20
	cod.	1.5324 – 1.5314		253007 – 253114	570470 – 253114
20x2.0	Pinza tipo	TH 20 – U20	TH 20	TH 20 – U20	TH 20 – U20
	cod.	1.5324 – 1.5314		253007 – 253114	570470 – 253114
25x2.5	Pinza tipo	TH25	TH25	TH25	TH25
	cod.			253008	
26x3.0	Pinza tipo	TH 26	TH 26	TH 26	TH 26
	cod.	1.5326		253009	570475
32x3.0	Pinza tipo	TH 32	TH 32	TH 32	TH 32
	cod.	1.5327		253011	570480
40x3.5	Pinza tipo	TH 40	TH 40	TH 40	TH 40
	cod.	1.5328		253012	570485

ТАБЛИЦА МАКСИМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ

Riferimento	mm	14x2.0	16x2.25	16x2.0	18x2.0	20x2.5	20x2.0	26x3	32x3
Diametro esterno	mm	14	16	16	18	20	20	26	32
Spessore	mm	2.0	2.25	2.0	2.0	2.5	2.0	3	3
Pressione max 20°C	MPa	4	4,45	3,43	3	3,43	2,67	3,135	2,486
Pressione max 80°C	MPa	1,87	2,1	1,6	1,4	1,6	1,24	1,46	1,16

ПОТЕРИ ЛОКАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНО МЕТРАМ ТРУБЫ

Riferimento		14x2.0	16x2.25	16x2.0	18x2.0	20x2.5	20x2.0	26x3.0	32x3.0	40x3.5	50x4
Tubo Curvato		0.75	0.65	0.63	0.60	0.55	0.54	0.50	0.55	0.45	0.48
Gomito a 90°		1.8	1.45	1.4	1.3	1.2	1.1	1.05	0.95	1.15	1.15
T a 90°		1.5	1.25	1.0	0.9	0.75	0.73	0.62	0.59	0.55	0.65
T a 90°		1.75	1.55	1.53	1.50	1.45	1.44	1.4	1.3	1.2	1.2
T a 90		1.9	1.65	1.50	1.35	1.25	1.24	1.2	1.1	1.25	1.3
Raccordo dritto		1.15	0.85	0.80	0.75	0.75	0.70	0.65	0.20	0.35	0.45



N.T.M. S.p.A.

Via John Maynard Keynes, 15/17 - 25030 Brandico (BS) - ITALIA

Tel. 0039 030 978971 r.a. - Fax. 0039 030 9972157 - Cap. Soc. 5.091.966,00 i.v.

www.ntmspa.com - ntmspa@ntmspa.com