

4. «UNIKO®» Система фитингов и шаровых кранов

Трубы металлопластиковые / Pex / медные / нержавеющая сталь

Fittings and ball valves system
Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



4.2

СЕРИЯ 800

«Uniko®» Гибкая система обжимных и пресс-фитингов

FILE 800

«Uniko®» the flexible connection with adapters both tighten and press



«UNIKO®» Система фитингов и шаровых кранов

Трубы металлопластиковые / Pex / медные / нержавеющая сталь

«UNIKO®» Fittings and ball valves system

with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

(RU) NTM SPA провела тщательный анализ рынка с целью дать конкретный ответ на потребности соединения различных типов труб и на основании этого разработала новую систему соединения ФИТИНГОВ и/или КРАНОВ с ТРУБАМИ любого типа (из меди, нержавеющей стали, металлопластика, сшитого полиэтилена и т.п.) посредством адаптеров с кольцевым уплотнением; эта простая и эффективная система ориентирована на наиболее распространенные виды резьбы, которые можно определить как "СТАНДАРТНЫЕ".

К ним относятся: 1/2" Газ - 3/4" Газ - 1" Газ - 1 1/4" Газ - W 24 x 19.

Новая система под названием "UNIKO" является самым простым способом соединения для труб из МЕТАЛЛОПЛАСТИКА / РЕХ / МЕДИ / НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, он позволяет сократить количество изделий на складе и возвращает монтажнику свободу выбора, упрощая его работу. Кроме того, система "UNIKO" дает возможность ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ путанице в изделиях для водопроводов, проиллюстрированных в ОГРОМНЫХ КАТАЛОГАХ, НАПОЛНЕННЫХ БЕСКОНЕЧНЫМИ ПОВТОРЕНИЯМИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ АРТИКУЛОВ.

(GB) N.T.M SPA after a careful market research, to meet the practical need to connect various types of pipes, has developed a new system for every kind (copper, steel, multilayer, cross-linked polyethylene), of PIPE- FITTINGS and/or VALVES junction by **Adapters** with sealing o'ring, **simple and efficient** based on threads greater used to be regarded as de facto "STANDARD".

They are: 1/2 Gas - 3/4 Gas - 1/0 Gas - 1 1/4 Gas - W 24 x 19.

The results is that the "UNIKO" system appears to be easier connection system for pipes **MULTI-LAYER /PEX/COPPER/INOX**, which reduces the amount of the products in stock, returns choice to the installer to simplify job.

"UNIKO" System also allows to say **HALT** to the confusion of plumbing products showed on **HUGE CATALOGS FULL OF REPETITIONS OF THE SAME ARTICLES**.

МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ / ASSEMBLING INSTRUCTION

ОБЖИМНЫЕ / COMPRESSION	ОБЖИМНЫЕ / PRESS	ОБЖИМНЫЕ / COMPRESSION
 Адаптеры МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ трубы / РЕХ MULTI-LAYER / PEX pipe adapter Соединительный адаптер Adapter connection	 Адаптеры МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОЙ трубы / РЕХ MULTI-LAYER / PEX pipe adapter Соединительный адаптер Adapter connection	 Соединительный адаптер Adapter connection

(RU) ОБЖИМНЫЕ

- Обрезать металлопластиковую трубу перпендикулярно ее оси с помощью надлежащего инструмента, удаляя заусенцы или стружку.
- Провести калибровку трубы для устранения овализации с помощью инструмента без лезвий или режущих кромок во избежания порезов на пластике, которые могут нарушить герметичность под давлением (калибратор арт. 498).
- Нанести консистентную смазку или аналогичный смазочный материал, допустимый для питьевой воды, на конец трубы с целью облегчить надевание кольцевых уплотнений и гарантировать их достаточную эластичность.
- Надеть гайку на трубу.
- Надеть обжимное кольцо на трубу.
- Вложить вкладыш в трубу, затем вставить весь узел до упора в корпус крана в месте СОЕДИНИТЕЛЬНОГО АДАПТЕРА.
- Завинтить гайку вручную по мере возможности, затем довинтить гаечным ключом, подобранным, как указано в таблице.

АДАПТЕР МОЖНО ПРАВИЛЬНО НАВИНТИТЬ ТОЛЬКО НА СОЕДИНИТЕЛЬ, С КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ РАБОТАТЬ. РИСК ОШИБОК АБСОЛЮТНО ИСКЛЮЧЕН

(GB) COMPRESSION

- Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
- Calliper the pipe to remove some possible egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art. 498). Any damage could compromise the pressure seal.
- Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o'rings to guarantee the best elasticity.
- Fit the nut in the pipe.
- Fit the ring in the pipe.
- Place the Adapter into the pipe, then insert the Adapter on the body of the valve at the Adapter connection up to the mechanical stop.
- Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.

THE ADAPTER IS SCREWED ON PROPERLY ONLY ON THE CONNECTION IT CAN WORK, THEREFORE THERE IS NO RISK OF MISTAKE.

Таблица затяжки / Table tightening

Ø наружная сторона трубы / Ø pipes	12	14	15	16	18	20	22	25	26	32
Оборотов затяжки / Tightening turns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(RU) ОБЖИМНЫЕ

- Обрезать металлопластиковую трубу перпендикулярно ее оси с помощью надлежащего инструмента, удаляя заусенцы или стружку.
- Провести калибровку трубы для устранения овализации с помощью инструмента без лезвий или режущих кромок во избежания порезов на пластике, которые могут нарушить герметичность под давлением (калибратор арт. 498).
- Нанести консистентную смазку или аналогичный смазочный материал, допустимый для питьевой воды, на конец трубы с целью облегчить надевание кольцевых уплотнений и гарантировать их достаточную эластичность.
- Затем ввести трубу в АДАПТЕР до упора, правильное выполнение проверяется по тому, что труба видна через специальные прорезы на основании монтажной гильзы.
- Наложить клещи по собственной метке и выполнить опрессовку монтажной гильзы.
- Вставить узел АДАПТЕР + ТРУБА в корпус крана до упора в месте СОЕДИНИТЕЛЬНОГО АДАПТЕРА.
- Затянуть гайку вручную по мере возможности, затем затянуть гаечным ключом.

АДАПТЕР МОЖНО ПРАВИЛЬНО НАВИНТИТЬ ТОЛЬКО НА СОЕДИНИТЕЛЬ, С КОТОРЫМ ОН МОЖЕТ РАБОТАТЬ. РИСК ОШИБОК АБСОЛЮТНО ИСКЛЮЧЕН

(GB) PRESS

- Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
- Calliper the pipe to remove some possible egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art. 498). Any damage could compromise the pressure seal.
- Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o'rings to guarantee the best elasticity.
- Fit the pipe into the Adapter up the mechanical stop looking the pipe through the slit on the Sleeve.
- Get the tongs following its reference than crimp the sleeve.
- Fit the whole ADAPTER + PIPE on the body of the valve at the Adapter Connection up to the mechanical stop.
- Tighten the nut by hand till it is possible then using an appropriate the tool tighten again.

THE ADAPTER IS SCREWED ON PROPERLY ONLY ON ATTACKING IT CAN WORK THERE IS NO RISK OF MISTAKE

«UNIKO®» Система фитингов и шаровых кранов

Трубы металлопластиковые / Pex / медные / нержавеющая сталь

«UNIKO®» Fittings and ball valves system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



МОНТАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ / ASSEMBLING INSTRUCTION

✖	✖	✖	✖	✖
Для многослойной трубы / For Multilayer pipe		Для трубы pex / For Pex pipe		Для медной трубы / For Copper pipe
Art. 836	Art. 736	Art. 745 SP	Art. 746	Art. 233
Art. 735 SP	Art. 835	Art. 436	Art. 436 NK	Art. 752
Art. 836 сопо		Art. 435 GC		

Адаптеры для труб PE-X

APT. 745 SP - 746

(RU)

- Обрезать медную трубу перпендикулярно ее оси, удаляя заусенцы или стружку. Рекомендуется пользоваться в этих целях надлежащим инструментом.
- Надеть гайку на трубу.
- Вставить трубу в корпус адаптера до упора переходной части, то есть в предусмотренных случаях до упора о корпус фитинга.
- Завинтить гайку вручную по мере возможности, затем довинтить гаечным ключом, как требуется, минимум на один полный оборот и максимум на полтора оборота.
- Адаптеры арт. 241 – 242, ввиду упругости резиновой герметичной прокладки, не деформируют медную трубу, поэтому латунная вставка не требуется.

(GB)

- Cut the copper pipe perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.
- Fit the nut on the pipe.
- Fit the pipe in the adapter up to the mechanical stop of reduction or up to the fitting body stop.
- Tighten the nut by hand till it is possible then using an appropriate tool tighten the nut as needed starting from one minimum turn to a maximum of one turn and half.
- For the rubber seal elasticity, the adapters art. 241 – 242 do not need any insert reinforcement. The pipe will not be deformed.



«UNIKO®» Система фитингов и шаровых кранов

Трубы металлопластиковые / Рех / медные / нержавеющая сталь

«UNIKO®» Fittings and ball valves system

with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Адаптеры для труб РЕ-Х

APT. 436 - 436 NK - 435 GC

(RU)

- Обрезать трубу Winny-pex перпендикулярно ее оси, удаляя заусенцы или стружку. Рекомендуется пользоваться в этих целях надлежащим инструментом.
- Надеть гайку на трубу.
- Надеть обжимное кольцо на трубу.
- Вставить адаптер в трубу, затем вставить весь узел до упора в фитинг.
- Завинтить гайку вручную по мере возможности, затем довинтить гаечным ключом, подобранным, как указано в таблице.

(GB)

- Cut the Winny-pex pipe perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.
- Fit the nut in the pipe.
- Fit the ring in the pipe.
- The adapter take side into the pipe then insert the whole on the fitting body up to the mechanical stop.
- Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.

Tabella serraggio / Table tightening

Ø esterno tubo Ø pipes	10	12	15	16	17	18	20	22	25	28	32
giri serraggio tightening turns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Адаптеры для труб PEX/AL/PEX

APT. 835 - 836 - 836 конус

(RU)

- Обрезать металлопластиковую трубу перпендикулярно ее оси, удаляя заусенцы или стружку.
- Провести калибровку трубы для устранения овализации с помощью инструмента без лезвий или режущих кромок во избежания порезов на пластике, которые могут нарушить герметичность под давлением (калибратор арт. 498)..
- Нанести консистентную смазку или аналогичный смазочный материал, допустимый для питьевой воды, на конец трубы с целью облегчить надевание кольцевых уплотнений и гарантировать их достаточную эластичность.
- Надеть гайку на трубу.
- Надеть обжимное кольцо на трубу.
- Вставить вкладыш в трубу, затем вставить весь узел до упора в фитинг.
- Завинтить гайку вручную по мере возможности, затем довинтить гаечным ключом, подобранным, как указано в таблице.

(GB)

- Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
- Calliper the pipe to remove some possible egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art.498). Any damage could compromise the pressure seal.
- Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o'rings to guarantee the best elasticity of them
- Fit the nut in the pipe.
- Fit the ring in the pipe.
- The adapter take side into the pipe, then insert the whole on the fitting body up to the mechanical stop .
- Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.

Tabella serraggio / Table tightening

Ø esterno tubo Ø pipes	14	16	18	20	25	26	32				
giri serraggio tightening turns	1	1	1	1	1	1	1				

Адаптеры для труб PEX/AL/PEX

APT. 736 - 735 SP

(RU)

- Вставить трубу в адаптер согласно инструкциям по монтажу пресс-фитингов серия 700 (труба PEX/ALPEX) и для фитингов серия 740 (труба РЕ-Х).
- Для арт 735 завинтить накидную гайку адаптера на резьбе фитинга.
- Для арт. 735/SP и арт. 7435/SP вначале разместить плоскую герметичную прокладку (не входит в комплект поставки), затем завинтить накидную гайку адаптера на резьбе фитинга.

(GB)

- The adapter take side into the pipe as assembly instructions for press fittings file 700 (PEX/AL PEX PIPE) and file 740
- For art. 735 tighten appropriately the turning nut of the adapter on the the fitting thread
- For art. 735/SP and art. 7435/SP put an appropriate flat seal (not furnished) then tighten appropriately the turning nut of the adapter on the fitting thread.

ВНИМАНИЕ

(RU) По вопросам правильного проектирования, монтажа, испытания и эксплуатации систем водоснабжения и отопления см. положения действующих норм:

UNI EN 806 : 2008 и UNI 9182 : 2010

CAUTION

(GB) For planning, installation, testing and workmanlike management of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:

UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

«UNIKO®» Адаптеры для металлопластиковой трубы

«UNIKO®» Multilayer pipes adapter




ART. 836



**ОБЖИМНОЙ адаптер с
кольцевым уплотнением**
COMPRESSION Adapter
O'RING connection

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
836141/220	14-2.0	1/2 G	2,16	350
836161/220	16-2.0	1/2 G	2,10	350
836161/2225	16-2.25	1/2 G	2,16	350
83614241920	14-2.0	W 24x19	2,61	250
83616241920	16-2.0	W 24x19	2,39	250
83618241920	18-2.0	W 24x19	2,59	250
83620241920	20-2.0	W 24x19	2,59	250
836143/420	14-2.0	3/4 G	2,81	300
836163/420	16-2.0	3/4 G	2,60	300
836163/4225	16-2.25	3/4 G	2,81	300
836183/420	18-2.0	3/4 G	2,81	250
836203/420	20-2.0	3/4 G	2,81	250
836203/425	20-2.5	3/4 G	2,81	250
836251/025	25-2.5	1/0 G	3,97	150
836261/030	26-3.0	1/0 G	3,97	150
8363211/430	32-3.0	1.1/4 G	5,07	100


ART. 736



**ПРЕСС-адаптер с
кольцевым уплотнением**
PRESS Adapter
O'RING connection

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
736141/220	14-2.0	1/2 G	3,68	200
736161/220	16-2.0	1/2 G	3,31	200
736161/2225	16-2.25	1/2 G	3,47	200
736181/220	18-2.0	1/2 G	3,96	200
736201/220	20-2.0	1/2 G	4,03	200
73614241920	14-2.0	W 24x19	4,41	150
73616241920	16-2.0	W 24x19	3,97	150
73618241920	18-2.0	W 24x19	4,75	150
73620241920	20-2.0	W 24x19	4,84	150
736143/420	14-2.0	3/4 G	4,98	100
736163/420	16-2.0	3/4 G	4,98	100
736163/4225	16-2.25	3/4 G	5,61	100
736183/420	18-2.0	3/4 G	5,61	100
736203/420	20-2.0	3/4 G	5,61	100
736203/425	20-2.5	3/4 G	6,05	100
736251/025	25-2.5	1/0 G	9,72	100
736261/030	26-3.0	1/0 G	9,72	100
736321/030	32-3.0	1/0 G	12,71	80

ART. 735-SP



**ПРЕСС-адаптер с
уплотнением, с плоским
основанием**
PRESS Adapter FLAT
WASHER connection



Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
735SP141/220	14-2.0	1/2 G	3,68	200
735SP161/220	16-2.0	1/2 G	3,03	200
735SP161/2225	16-2.25	1/2 G	3,68	200
735SP181/220	18-2.0	1/2 G	3,68	200
735SP201/220	20-2.0	1/2 G	3,75	200
735SP14241920	14-2.0	W 24x19	4,20	250
735SP16241920	16-2.0	W 24x19	3,68	250
735SP18241920	18-2.0	W 24x19	4,20	250
735SP20241920	20-2.0	W 24x19	4,39	250
735SP143/420	14-2.0	3/4 G	4,77	100
735SP163/420	16-2.0	3/4 G	4,77	100
735SP163/4225	16-2.25	3/4 G	5,40	100
735SP183/420	18-2.0	3/4 G	5,40	100
735SP203/420	20-2.0	3/4 G	5,40	100
735SP203/425	20-2.5	3/4 G	5,84	100
735SP251/025	25-2.5	1/0 G	9,14	100
735SP261/030	26-3.0	1/0 G	9,14	100
735SP321/030	32-3.0	1/0 G	11,50	80

ART. 752



**Гайка и хвостовик с
кольцевым уплотнением**
Nut + Tank GAS
O'RING connection

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
7521/2	1/2	3/4 G	1,64	150
7523/4	3/4	1/0 G	2,87	100
7521/0	1/0	1.1/4 G	4,09	60

ART. 835




**Адаптеры для
металлопластиковой
трубы**
Adapters for
multilayer pipe

Код Code	Размер Size	Соединительный Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
835141/220	14-2.0	1/2 G	2,10	500
835161/220	16-2.0	1/2 G	1,76	500
835161/2225	16-2.25	1/2 G	2,10	500



«UNIKO®» Адаптеры для трубы РЕХ/МЕДЬ/НЕРЖ.СТАЛЬ

«UNIKO®» PEX / COPPER / STEEL pipes adapter




ART. 745-SP

ПРЕСС-адаптер с уплотнением, с плоским основанием

PRESS Adapter FLAT WASHER connection

ТРУБЫ РЕХ / PEX PIPE

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
745SP121/211	12-1.1	1/2 G	2,32	200
745SP121/220	12-2.0	1/2 G	2,32	200
745SP141/220	14-2.0	1/2 G	2,32	200
745SP151/225	15-2.5	1/2 G	2,32	200
745SP161/215	16-1.5	1/2 G	2,32	200
745SP161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	2,32	200
745SP161/222	16-2.2	1/2 G	2,32	200
745SP171/220	17-2.0	1/2 G	2,74	200
745SP181/220	18-2.0	1/2 G	2,74	200
745SP181/225	18-2.5	1/2 G	2,74	200
745SP201/220	20-2.0 (1.9)	1/2 G	2,74	200
745SP12241911	12-1.1	W 24x19	3,83	150
745SP12241920	12-2.0	W 24x19	3,83	150
745SP14241920	14-2.0	W 24x19	3,83	150
745SP15241925	15-2.5	W 24x19	3,83	150
745SP16241915	16-1.5	W 24x19	3,83	150
745SP16241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	3,83	150
745SP16241922	16-2.2	W 24x19	3,83	150
745SP17241920	17-2.0	W 24x19	3,95	150
745SP18241920	18-2.0	W 24x19	3,95	150
745SP18241925	18-2.5	W 24x19	3,95	150
745SP20241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	3,95	150
745SP123/411	12-1.1	3/4 G	3,56	100
745SP123/420	12-2.0	3/4 G	3,56	100
745SP143/420	14-2.0	3/4 G	3,56	100
745SP153/425	15-2.5	3/4 G	3,56	100
745SP163/415	16-1.5	3/4 G	3,56	100
745SP163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	3,56	100
745SP163/422	16-2.2	3/4 G	3,56	100
745SP173/420	17-2.0	3/4 G	3,87	100
745SP183/420	18-2.0	3/4 G	3,87	100
745SP183/425	18-2.5	3/4 G	3,87	100
745SP203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	3,87	100
745SP203/428	20-2.0 (1.9)	3/4 G	3,87	100
745SP221/030	22-3.0	1/0 G	6,83	100
745SP251/023	25-2.3	1/0 G	6,83	100
745SP251/035	25-3.5	1/0 G	6,83	100
745SP3211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	8,93	80
745SP3211/444	32-4.4	1.1/4 G	8,93	80



ART. 746

ПРЕСС-адаптер с кольцевым уплотнением

PRESS Adapter O'RING connection

ТРУБЫ РЕХ / PEX PIPE

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
746121/211	12-1.1	1/2 G	2,61	200
746121/220	12-2.0	1/2 G	2,61	200
746141/220	14-2.0	1/2 G	2,61	200
746151/225	15-2.5	1/2 G	2,61	200
746161/215	16-1.5	1/2 G	2,61	200
746161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	2,61	200
746161/222	16-2.2	1/2 G	2,61	200
746171/220	17-2.0	1/2 G	3,07	200
746181/220	18-2.0	1/2 G	3,07	200
746181/225	18-2.5	1/2 G	3,07	200
746201/220	20-2.0 (1.9)	1/2 G	3,07	200
74612241911	12-1.1	W 24x19	4,29	150
74612241920	12-2.0	W 24x19	4,29	150
74614241920	14-2.0	W 24x19	4,29	150
74615241925	15-2.5	W 24x19	4,29	150
74616241915	16-1.5	W 24x19	4,29	150
74616241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	4,29	150
74616241922	16-2.2	W 24x19	4,29	150
74617241920	17-2.0	W 24x19	4,42	150
74618241920	18-2.0	W 24x19	4,42	150
74618241925	18-2.5	W 24x19	4,42	150
74620241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	4,42	150
746123/411	12-1.1	3/4 G	3,98	100
746123/420	12-2.0	3/4 G	3,98	100
746143/420	14-2.0	3/4 G	3,98	100
746153/425	15-2.5	3/4 G	3,98	100
746163/415	16-1.5	3/4 G	3,98	100
746163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	3,98	100
746163/422	16-2.2	3/4 G	3,98	100
746173/420	17-2.0	3/4 G	4,33	100
746183/420	18-2.0	3/4 G	4,33	100
746183/425	18-2.5	3/4 G	4,33	100
746203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	4,33	100
746203/428	20-2.0 (1.9)	3/4 G	4,33	100
746221/030	22-3.0	1/0 G	7,77	100
746251/023	25-2.3	1/0 G	7,77	100
746251/035	25-3.5	1/0 G	7,77	100
7463211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	10,19	80
7463211/444	32-4.4	1.1/4 G	10,19	80



ART. 233

ОБЖИМНОЙ адаптер
ТЕФЛОНОВОЕ обжимное кольцо
и латунная гайка – патрубок ГАЗ

Compression adapter with
TEFLON ring and brass nut -
GAS connection

ТРУБА МЕДЬ / COPPER PIPE

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
233101/216	10	1/2 G	1,20	400
233121/216	12	1/2 G	1,20	400
233141/216	14	1/2 G	1,20	400
233151/216	15	1/2 G	1,20	400
233161/216	16	1/2 G	1,20	400
233N101/216	10	1/2 G	1,26	400
233N121/216	12	1/2 G	1,26	400
233N141/216	14	1/2 G	1,26	400
233N151/216	15	1/2 G	1,26	400
233N161/216	16	1/2 G	1,26	400

«UNIKO®» Адаптеры для трубы РЕХ/МЕДЬ/НЕРЖ.СТАЛЬ

«UNIKO®» PEX / COPPER / STEEL pipes adapter



ART. 436



ОБЖИМНОЙ адаптер с
кольцевым уплотнением
COMPRESSION Adapter
O'RING connection

ТРУБЫ РЕХ / PEX PIPE

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
436121/211	12-1.1	1/2 G	2,05	300
436121/220	12-2.0	1/2 G	1,85	300
436141/220	14-2.0	1/2 G	2,05	300
436151/225	15-2.5	1/2 G	1,85	300
436161/215	16-1.5	1/2 G	2,05	300
436161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	1,85	300
436161/222	16-2.2	1/2 G	1,85	300
43615241925	15-2.5	W 24x19	2,17	250
43616241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	2,17	250
43616241922	16-2.2	W 24x19	2,17	250
43618241920	18-2.0	W 24x19	2,17	250
43618241925	18-2.5	W 24x19	2,17	250
43620241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	2,95	250
436123/420	12-2.0	3/4 G	2,61	250
436143/420	14-2.0	3/4 G	2,61	250
436153/425	15-2.5	3/4 G	2,75	250
436163/415	16-1.5	3/4 G	2,61	250
436163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	2,61	250
436163/422	16-2.2	3/4 G	2,75	250
436173/420	17-2.0	3/4 G	2,61	200
436183/420	18-2.0	3/4 G	2,61	200
436183/425	18-2.5	3/4 G	2,75	200
436203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	2,61	200
436203/428	20-2.8	3/4 G	2,75	200
436221/030	22-3.0	1/0 G	3,62	100
436251/023	25-2.3	1/0 G	3,62	100
436251/035	25-3.5	1/0 G	3,62	100
4363211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	4,48	50
4363211/444	32-4.4	1.1/4 G	4,48	50

ART. 436-NK



ОБЖИМНОЙ адаптер с
кольцевым уплотнением
НИКЕЛИРОВАННЫЙ
COMPRESSION Adapter
O'RING connection
NICKEL PLATED

ТРУБЫ РЕХ / PEX PIPE

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
436N121/211	12-1.1	1/2 G	2,23	300
436N121/220	12-2.0	1/2 G	2,04	300
436N141/220	14-2.0	1/2 G	2,23	300
436N151/225	15-2.5	1/2 G	2,04	300
436N161/215	16-1.5	1/2 G	2,23	300
436N161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	1,95	300
436N161/222	16-2.2	1/2 G	2,04	300
436N15241925	15-2.5	W 24x19	2,33	250
436N16241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	2,33	250
436N16241922	16-2.2	W 24x19	2,33	250
436N18241920	18-2.0	W 24x19	2,33	250
436N18241925	18-2.5	W 24x19	2,33	250
436N20241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	3,20	250
436N123/420	12-2.0	3/4 G	2,63	250
436N143/420	14-2.0	3/4 G	2,63	250
436N153/425	15-2.5	3/4 G	2,63	250
436N163/415	16-1.5	3/4 G	2,63	250
436N163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	2,63	250
436N163/422	16-2.2	3/4 G	2,78	250
436N173/420	17-2.0	3/4 G	2,63	200
436N183/420	18-2.0	3/4 G	2,63	200
436N183/425	18-2.5	3/4 G	2,78	200
436N203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	2,63	200
436N203/428	20-2.8	3/4 G	2,78	200
436N221/030	22-3.0	1/0 G	3,91	100
436N251/023	25-2.3	1/0 G	3,91	100
436N251/035	25-3.5	1/0 G	3,91	100
436N3211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	4,84	50
436N3211/444	32-4.4	1.1/4 G	4,84	50

ART. 246



ОБЖИМНОЙ адаптер с обжим-
ным кольцом и встроенной
прокладкой - патрубок ГАЗ
Compression adapter with
brass and rubber ring -
GAS connection

ТРУБА МЕДЬ / COPPER PIPE

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
246101/2	10 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246121/2	12 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246141/2	14 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246151/2	15 x 1/2	1/2 G	1,84	400

Код Code	Размер Size	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
246161/2	16 x 1/2	1/2 G	2,04	400
246102419	10 x 24/19	W 24x19	3,65	250
246122419	12 x 24/19	W 24x19	3,65	250
246142419	14 x 24/19	W 24x19	3,46	250
246152419	15 x 24/19	W 24x19	3,46	250
246162419	16 x 24/19	W 24x19	3,36	250
246182419	18 x 24/19	W 24x19	3,36	250
246103/4	10 x 3/4	3/4 G	3,34	250
246123/4	12 x 3/4	3/4 G	3,34	250
246143/4	14 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246153/4	15 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246163/4	16 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246183/4	18 x 3/4	3/4 G	3,44	250



Соединение прямое с наружной резьбой
Straight nipple male

Body + adapter supplied split
in bag in the same box



ОБЖИМНОЙ адаптер с обжимным кольцом и
встроенной прокладкой – патрубок ГАЗ
Straight nipple male + O'Ring

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

150

«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



Съемный вкладыш
moving insert



ART. 802-M

Соединение прямое с внутренней резьбой
Straight nipple female

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
802M 16x3/8-2.0	3,30	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8023/8F1/216	3/8	1,55	10	400
802M 16x3/8-2.0 сопо	3,65	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8023/8F1/216	3/8	1,55	10	400
802M 16x1/2-2.0	2,83	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8021/2F1/216	1/2	1,07	10	350
802M 16x1/2-2.0 сопо	3,17	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8021/2F1/216	1/2	1,07	10	350
802M 18x1/2-2.0	4,22	10	250	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8021/2F241918	1/2	1,64	10	300
802M 20x1/2-2.0	4,60	10	200	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8021/2F3/418	1/2	1,80	10	250
802M 16x3/4-2.0	3,30	10	200	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8023/4F1/216	3/4	1,55	10	200
802M 16x3/4-2.0 сопо	3,65	10	200	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8023/4F1/216	3/4	1,55	10	200
802M 18x3/4-2.0	4,32	10	200	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8023/4F241918	3/4	1,74	10	200
802M 20x3/4-2.0	4,72	10	160	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8023/4F3/418	3/4	1,91	10	200
802M 25x3/4-2.5	6,74	-	120	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8023/4F1/022	3/4	2,78	10	150
802M 26x3/4-3.0	6,74	-	120	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8023/4F1/022	3/4	2,78	10	150
802M 18x1/0-2.0	5,18	-	100	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8021/0F241918	1/0	2,6	10	150
802M 20x1/0-2.0	5,69	-	100	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8021/0F3/418	1/0	2,89	10	150
802M 25x1/0-2.5	7,02	-	100	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8021/0F1/022	1/0	3,05	10	150
802M 26x1/0-2.5	7,02	-	100	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8021/0F1/022	1/0	3,05	10	150
802M 32x1/0-3.0	9,35	-	60	8363211/430	1	32-3.0	1 1/4 G	8021/0F11/428	1/0	4,28	10	100
802M 32x11/4-3.0	10,19	-	50	8363211/430	1	32-3.0	1 1/4 G	80211/4F11/428	11/4	5,12	10	80

Съемный вкладыш
moving insert



ART. 801-M

Двойной прямой разъем
Straight nipple double

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
801M 16-2.0	4,27	10	200	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8011/216		0,76	10	400
801M 16-2.0 сопо	4,96	10	200	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8011/216		0,76	10	400
801M 18-2.0	6,31	10	150	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	801241918		1,15	10	250
801M 20-2.0	7,29	10	120	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8013/418		1,68	10	250
801M 25-2.5	10,57	-	80	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8011/022		2,63	10	200
801M 26-3.0	10,57	-	80	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8011/022		2,63	10	200
801M 32-3.0	13,67	-	40	8363211/430	2	32-3.0	1 1/4 G	80111/428		3,53	10	150



«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Съемный вкладыш
moving insert



ART. 804-M

Угольник с наружной резьбой
Elbow male

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
804M 16x3/8-2.0	3,58	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8043/8M1/216	3/8	1,83	10	250
804M 16x3/8-2.0 сопо	3,93	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8043/8M1/216	3/8	1,83	10	250
804M 16x1/2-2.0	3,43	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8041/2M1/216	1/2	1,67	10	250
804M 16x1/2-2.0 сопо	3,77	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8041/2M1/216	1/2	1,67	10	250
804M 18x1/2-2.0	4,90	10	180	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8041/2M241918	1/2	2,31	10	200
804M 20x1/2-2.0	5,44	10	150	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8041/2M3/418	1/2	2,64	10	200
804M 16x3/4-2.0	4,74	10	180	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8043/4M1/216	3/4	2,98	10	200
804M 16x3/4-2.0 сопо	5,08	10	180	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8043/4M1/216	3/4	2,98	10	200
804M 18x3/4-2.0	5,11	10	180	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8043/4M241918	3/4	2,52	10	200
804M 20x3/4-2.0	5,54	10	120	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8043/4M3/418	3/4	2,73	10	200
804M 25x3/4-2.5	7,71	-	100	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8043/4M1/022	3/4	3,74	5	100
804M 26x3/4-3.0	7,71	-	100	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8043/4M1/022	3/4	3,74	5	100
804M 32x3/4-3.0	10,45	-	50	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	8043/4M11/428	1.1/4	5,38	5	60
804M 25x1/0-2.5	8,38	-	80	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8041/0M1/022	1/0	4,41	5	80
804M 26x1/0-3.0	8,38	-	80	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8041/0M1/022	1/0	4,41	5	80
804M 32x1/0-3.0	10,83	-	50	8363211/430	1	1.1/4	1.1/4 G	8041/0M11/428	1.1/4	5,76	5	50
804M 32x11/4-3.0	11,99	-	40	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	80411/4M11/428	11/4	6,92	5	40

Съемный вкладыш
moving insert



ART. 805-M

Угольник с внутренней резьбой
Elbow female

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
805M 16x3/8-2.0	3,51	10	200	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8053/8M1/216	3/8	1,76	10	200
805M 16x3/8-2.0 сопо	3,86	10	200	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8053/8M1/216	3/8	1,76	10	200
805M 16x1/2-2.0	3,35	10	200	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8051/2F1/216	1/2	1,60	10	200
805M 16x1/2-2.0 сопо	3,70	10	200	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8051/2F1/216	1/2	1,60	10	200
805M 18x1/2-2.0	5,20	10	200	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8051/2F241918	1/2	2,62	10	150
805M 20x1/2-2.0	5,58	10	150	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8051/2F3/418	1/2	2,78	10	150
805M 16x3/4-2.0	4,74	10	150	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8053/4F1/216	3/4	2,98	10	150
805M 16x3/4-2.0 сопо	5,08	10	150	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8053/4F1/216	3/4	2,98	10	150
805M 18x3/4-2.0	5,45	10	150	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8053/4F241918	3/4	2,87	10	150
805M 20x3/4-2.0	5,85	10	120	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8053/4F3/418	3/4	3,05	10	150
805M 25x3/4-2.5	7,71	-	100	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8053/4F1/022	3/4	3,74	5	80
805M 26x3/4-3.0	7,71	-	100	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8043/4F1/022	3/4	3,74	5	80
805M 32x3/4-3.0	10,45	-	40	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	8053/4F11/428	1.1/4	5,38	5	50
805M 25x1/0-2.5	9,48	-	80	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8051/0F1/022	1/0	5,52	5	70
805M 26x1/0-2.5	9,48	-	80	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8051/0F1/022	1/0	5,52	5	70
805M 32x1/0-3.0	11,53	-	40	8363211/430	1	1.1/4	1.1/4 G	8051/0F11/428	1.1/4	10,45	5	40
805M 32x11/4-3.0	12,40	-	30	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	80511/4F11/428	1.1/4	7,33	5	30

«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



Съемный вкладыш
moving insert



ART. 803-M

Угольник двойной
Elbow double

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
803M 16-2.0	4,93	10	200	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8031/216		1,42	10	250
803M 16-2.0 cono	5,62	10	200	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8031/216		1,42	10	250
803M 18-2.0	7,10	10	160	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	803241918		1,94	10	200
803M 20-2.0	7,88	10	120	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8033/418		2,27	10	200
803M 25-2.5	10,91	-	80	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8031/022		2,97	10	100
803M 26-3.0	10,91	-	80	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8031/022		2,97	10	100
803M 32-3.0	15,03	-	50	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	80311/428		4,89	5	60

Съемный вкладыш
moving insert



ART. 810-M

Крестовина
Cross

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
810M 16-2.0	11,11	5	70	835161/220	4	16-2.0	1/2 G	8101/216		4,10	5	80
810M 16-2.0 cono	12,50	5	70	836161/220	4	16-2.0	1/2 G	8101/216		4,10	5	80
810M 18-2.0	16,98	-	50	83618241920	4	18-2.0	W 24x19	810241918		6,65	5	60
810M 20-2.0	17,86	-	50	836203/420	4	20-2.0	3/4 G	8103/418		6,65	5	50
810M 25-2.5	31,91	-	30	836251/025	4	25-2.5	1/0 G	8101/022		16,04	-	40
810M 26-3.0	36,32	-	30	836261/030	4	26-3.0	1/0 G	8101/022		16,04	-	40

Съемный вкладыш
moving insert



ART. 806-M

Угольник с креплением (водорозетка)
Wallplate elbow female

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
806M 16x1/2-2.0	3,98	10	150	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8061/2F1/216	1/2	2,23	10	150
806M 16x1/2-2.0 cono	4,33	10	150	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8061/2F1/216	1/2	2,23	10	150
806M 18-1/2-2.0	6,26	10	100	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8061/2F241918	1/2	3,68	10	80
806M 20-1/2-2.0	6,73	10	100	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8061/2F3/418	1/2	3,93	10	80
806M 16x3/4-2.0	5,73	10	80	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8063/4F1/216	3/4	3,97	10	80
806M 16x3/4-2.0 cono	6,07	10	80	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8063/4F1/216	3/4	3,97	10	80
806M 18x3/4-2.0	6,56	10	80	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8063/4F241918	3/4	3,97	10	70
806M 20x3/4-2.0	6,78	10	80	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8063/4F3/418	3/4	3,97	10	70



«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Съемный вкладыш
moving insert



ART. 807-M

Тройник
Tee

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
807M 16-2.0	6,83	10	130	835161/220	3	16-2.0	1/2 G	8071/216		1,57	10	200
807M 16-2.0 cono	7,87	10	130	836161/220	3	16-2.0	1/2 G	8071/216		1,57	10	200
807M 18-2.0	10,17	10	100	83618241920	3	18-2.0	W 24x19	807241918		2,42	10	150
807M 20-2.0	11,04	5	70	836203/420	3	20-2.0	3/4 G	8073/418		2,63	10	150
807M 25-2.5	16,72	-	50	836251/025	3	25-2.5	1/0 G	8071/022		4,81	10	40
807M 26-3.0	16,72	-	50	836261/030	3	26-3.0	1/0 G	8071/022		4,81	10	40
807M 32-3.0	21,83	-	25	8363211/430	3	32-3.0	1 1/4 G	80711/428		6,62	5	40
807M 18-16-16	9,26	10	100	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	80724191/21/2		3,17	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-16 cono	9,96	10	100	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	80724191/21/2		3,17	10	150
				836161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-18	10,09	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	80724191/22419		3,17	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-18 cono	10,44	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	80724191/22419		3,17	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-18-16	10,09	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	807241924191/2		3,17	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-18-16 cono	10,44	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	807241924191/2		3,17	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-16	9,64	5	80	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8073/41/21/2		3,33	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-16 cono	10,34	5	80	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8073/41/21/2		3,33	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-20	10,69	5	80	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8073/41/23/4		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-20 cono	10,69	5	80	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8073/41/23/4		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-20-16	10,69	5	80	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8073/43/41/2		3,33	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-20-16 cono	11,04	5	80	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8073/43/41/2		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 26-20-20	14,39	-	50	836261/030	1	26-2.0	1/0 G	8071/03/43/4		4,81	5	60
				836203/420	2	20-2.0	3/4 G					
807M 26-20-26	15,55	-	50	836261/030	2	26-2.0	1/0 G	8071/03/41/0		4,81	5	60
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 26-26-20	15,55	-	50	836261/030	2	26-2.0	1/0 G	8071/01/03/4		4,81	5	60
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-20-20	17,3	-	25	8363211/430	1	32-3.0	1 1/4 G	80711/43/43/4		6,62	5	40
				836203/420	2	20-2.0	3/4 G					
807M 32-20-32	19,56	-	25	8363211/430	2	32-3.0	1 1/4 G	80711/43/411/4		6,62	5	40
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-32-20	19,56	-	25	8363211/430	2	32-3.0	1 1/4 G	80711/411/43/4		6,62	5	40
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-26-26	19,63	-	25	8363211/430	1	32-3.0	1 1/4 G	80711/41/01/0		6,62	5	40
				836261/030	2	26-3.0	1/0 G					
807M 32-26-32	20,73	-	25	8363211/430	2	32-3.0	1 1/4 G	80711/41/011/4		6,62	5	40
				836261/030	1	26-3.0	1/0 G					
807M 32-32-26	20,73	-	25	8363211/430	2	32-3.0	1 1/4 G	80711/411/41/0		6,62	5	40
				836261/030	1	26-3.0	1/0 G					

«UNIKO®» Система фитингов с адаптерами для труб многослойных / рех / медных / из нерж.стали

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



Съемный вкладыш
moving insert



ART. 808-M

Тройник с наружной резьбой
Tee male

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
808M 16x1/2-2.0	5,24	10	130	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8081/2M1/216	1/2	1,74	10	180
808M 16x1/2-2.0 сопо	5,94	10	130	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8081/2M1/216	1/2	1,74	10	180
808M 18x1/2-2.0	7,85	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	8081/2M241918	1/2	2,68	10	140
808M 20x1/2-2.0	8,45	5	70	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8081/2M3/418	1/2	2,84	10	140
808M 16x3/4-2.0	6,56	5	80	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8083/4M1/216	3/4	3,05	10	140
808M 16x3/4-2.0 сопо	7,25	5	80	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8083/4M1/216	3/4	3,05	10	140
808M 18x3/4-2.0	8,35	5	80	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	8083/4M241918	3/4	3,18	5	80
808M 20x3/4-2.0	8,94	5	70	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8083/4M3/418	3/4	3,33	5	80
808M 25x3/4-2.5	7,94	-	50	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8083/4M1/022	3/4		5	60
808M 26x3/4-3.0	7,94	-	50	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8083/4M1/022	3/4		5	60
808M 251/0-2.5	14,87	-	40	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8081/0M1/022	1/0	6,93	5	50
808M 261/0-2.5	14,87	-	40	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8081/0M1/022	1/0	6,93	5	50

Съемный вкладыш
moving insert



ART. 809-M

Тройник с внутренней резьбой
Tee female

Корпус + адаптер поставляются
отдельно в пакетиках в той же коробке

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Корпус
Body



Код - Размер Code - Size	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box	Код Адаптер Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Соединительный адаптер Adapter connection	Код Корпус Code body	Резьба наружн Male thread	Цена € Price €	К-во пак. Pz. Bag.	Шт. в коробке Pz. Box
809M 16x3/8-2.0	5,73	10	200	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8093/8M1/216	3/8	2,22	10	150
809M 16x3/8-2.0 сопо	6,42	10	200	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8093/8M1/216	3/8	2,22	10	150
809M 16x1/2-2.0	5,55	10	200	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8091/2F1/216	1/2	2,04	10	150
809M 16x1/2-2.0 сопо	6,24	10	200	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8091/2F1/216	1/2	2,04	10	150
809M 18x1/2-2.0	8,82	10	200	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	8091/2F241918	1/2	3,11	10	120
809M 20x1/2-2.0	9,42	10	150	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8091/2F3/418	1/2	3,25	10	120
809M 16x3/4-2.0	6,69	10	150	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8093/4F1/216	3/4	3,18	10	120
809M 16x3/4-2.0 сопо	7,38	10	150	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8093/4F1/216	3/4	3,18	10	120
809M 18x3/4-2.0	9,35	10	150	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	8093/4F241918	3/4	4,18	10	100
809M 20x3/4-2.0	9,98	10	120	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8093/4F3/418	3/4	4,37	10	100
809M 25x3/4-2.5	13,61	-	100	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8093/4F1/022	3/4	5,67	5	60
809M 26x3/4-3.0	13,61	-	100	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8093/4F1/022	3/4	5,67	5	60
809M 32x3/4-3.0	18,26	-	40	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	8093/4F11/428	1.1/4	8,12	5	60
809M 25x1/0-2.5	14,87	-	80	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8091/0F1/022	1/0	6,93	5	50
809M 26x1/0-2.5	14,87	-	80	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8091/0F1/022	1/0	6,93	5	50
809M 32x1/0-3.0	18,26	-	40	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	8091/0F11/428	1.1/4	8,12	5	40
809M 32x11/4-3.0	19,81	-	30	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	80911/4F11/428	1.1/4	9,66	5	40



«UNIKO®» Система шаровых клапанов с переходниками для металлопластиковых труб / Pex / медь / нержавеющая сталь

«UNIKO®» Ball valves system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Inox pipe



ART. 3800

Внутр.резьба/Соединительный
адаптер КРАСНЫЙ РЫЧАГ:
Барашковый - Плоский - Алюминий
Female/Adapter connection
RED HANDLE:
T - Flat - Aluminium



Код Code	Рычаг Handle	Резьба внутр Female Thread	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
38001/21/2LP	piatta / flat	1/2	1/2 G	4,20	100
38001/21/2LA	alluminio / aluminium	1/2	1/2 G	4,14	100
38001/21/2LF	farfalla / T handle	1/2	1/2 G	4,08	100
38001/22419LP	piatta / flat	1/2	W 24x19	4,31	100
38001/22419LA	alluminio / aluminium	1/2	W 24x19	4,24	100
38001/22419LF	farfalla / T handle	1/2	W 24x19	4,19	100
38001/23/4LP	piatta / flat	1/2	3/4 G	5,10	100
38001/23/4LA	alluminio / aluminium	1/2	3/4 G	4,94	100
38001/23/4LF	farfalla / T handle	1/2	3/4 G	4,74	100
38003/41/0LP	piatta / flat	3/4	1/0 G	6,82	50
38003/41/0LA	alluminio / aluminium	3/4	1/0 G	6,74	50
38003/41/0LF	farfalla / T handle	3/4	1/0 G	6,92	50
38001/011/4LP	piatta / flat	1/0	1.1/4 G	11,71	40
38001/011/4LA	alluminio / aluminium	1/0	1.1/4 G	11,51	40
38001/011/4LF	farfalla / T handle	1/0	1.1/4 G	11,67	40



ART. 3801

Наружн.резьба/Соединительный
адаптер КРАСНЫЙ РЫЧАГ:
Барашковый - Плоский -
Алюминий
Male/Adapter connection
RED HANDLE:
T - Flat - Aluminium



Код Code	Рычаг Handle	Резьба наружн Male Thread	Соединительный адаптер Adapter Connection	Цена € Price €	Шт. в коробке Pz. Box
38011/21/2LP	piatta / flat	1/2	1/2 G	4,41	100
38011/21/2LA	alluminio / aluminium	1/2	1/2 G	4,35	100
38011/21/2LF	farfalla / T handle	1/2	1/2 G	4,28	100
38011/22419LP	piatta / flat	1/2	W 24x19	4,53	100
38011/22419LA	alluminio / aluminium	1/2	W 24x19	4,46	100
38011/22419LF	farfalla / T handle	1/2	W 24x19	4,40	100
38011/23/4LP	piatta / flat	1/2	3/4 G	5,35	100
38011/23/4LA	alluminio / aluminium	1/2	3/4 G	5,19	100
38011/23/4LF	farfalla / T handle	1/2	3/4 G	4,98	100
38013/41/0LP	piatta / flat	3/4	1/0 G	7,15	50
38013/41/0LA	alluminio / aluminium	3/4	1/0 G	7,09	50
38013/41/0LF	farfalla / T handle	3/4	1/0 G	7,27	50
38011/011/4LP	piatta / flat	1/0	1.1/4 G	12,30	40
38011/011/4LA	alluminio / aluminium	1/0	1.1/4 G	12,09	40
38011/011/4LF	farfalla / T handle	1/0	1.1/4 G	12,26	40



157



«UNIKO®» Система шаровых клапанов с переходниками для металлопластиковых труб / Pex / медь / нержавеющая сталь

«UNIKO®» Ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Inox pipe